

- Filtro de vacío / Filtro de presión

- Filtro de cinta / Filtro de gravedad



- Filtro de presión / Filtro ultrafino

- Filtro compacto

- Filtro magnético



- Transportadores de virutas

- Carro de virutas

- Skimmer de aceite / skimmer de superficie



- Extractor de superficie

- Estación de elevación

- Interruptor de flotador

- Dispositivos para el cuidado del lubricante refrigerante



- Filtro / Cinta sinfín



POLO Filter-Technik Bremen GmbH
In den Ellern 6
D-28832 Achim
Teléfono fijo: +49 421 23802-0
Correo electrónico: info@polo-filter.com



www.polo-filter.com




Planificación
Asesoramiento
Venta



Vellón filtrante


Comparación:

sin filtración



antes

con una filtración deficiente



después

con vellón filtrante POLO



Vellón filtrante POLO

Los tres fuertes para torneado /
fresar / rectificar

Ahora con una nueva
superficie para:

- mayor retención
- menor consumo de fieltro
- mayor grado de pureza del lubricante refrigerante
- mayor vida útil del lubricante refrigerante

Solicite una muestra de prueba:
info@polo-filter.com



Nuestro servicio gratuito

- Muestrario de fieltros
- Análisis / determinación de los tipos de fieltro
- Prueba en el laboratorio de POLO
- Evaluación de necesidades
- Oferta especial para su aplicación

Modelo Longitud del rollo	Ámbito de aplicación	gr/qm	Ø in mm	*Ancho
	Versión			
370 / 100 m	Rectificado	60	210	500, 700, 1000, 1500mm
390 / 50 m	Rectificado	150	240	500, 700, 1000, 1500mm
430 / 150 m	Torneado / fresado	40	210	500, 700, 1000, 1500mm

*se puede cortar a medida